



ООО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» (завод "Амурский металлист")

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.

Тел/факс (4162) 22-57-77,

e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Каталог бурового инструмента Ø 168 мм. и комплектующих на станок "Амурец-100" | | | |
|---|-----------------------|---------|-------------------------|
| Наименование продукции | № чертежа | Вес, кг | Примечание |
| БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ | | | |
| Рабочий буровой инструмент | Б265.02.00.000 | | |
| Снаряд в сборе (штанга, полуштанга замок, долото) | | 500,0 | |
| Штанга ударная (L=3115 мм.) | Б265.02.00.001 | 252,0 | |
| Штанга ударная (L=4000 мм.) | Б265.02.00.001 | 336,0 | |
| Полуштанга (L=3115 мм.) | Б265.02.00.001-01 | 216,0 | |
| Полуштанга (L=2000 мм.) | Б265.02.00.001-01 | 168,0 | |
| Долото плоское облегченное Ø 140 | Б265.02.00.002 | 43,0 | |
| Долото крестовое Ø 140 | Б265.02.00.003 | 70,0 | |
| Долото плоское тяжелое Ø 140 | Б265.02.00.004 | 73,5 | |
| Колпак предохранительный большой | Б265.02.00.005 | 5,0 | |
| Пробка предохранительная большая | Б265.02.00.006 | 0,3 | |
| Переходник (L=400 мм.) | Б265.02.00.007 | 24,5 | |
| Переходник (L=400 мм.) | Б265.02.00.008 | 21,5 | |
| Пробка предохранительная малая | Б265.02.00.009 | 0,1 | |
| Ножницы буровые | Б265.02.00.010 | 113,0 | |
| Колпак предохранительный малый | Б265.02.00.011 | 4,1 | |
| Ключ инструментальный | Б265.02.00.012А | 29,5 | |
| Звено верхнее (L=1000 мм.) | Б265.02.00.013 | 68,0 | |
| Звено нижнее (L=900 мм.) | Б265.02.00.014 | 43,0 | |
| Втулка замка канатного | Б265.02.00.018 | 1,0 | |
| Замок канатный | Б265.02.00.020 | 31,0 | |
| Зажим канатный | Б265.02.00.030 | | |
| Желонка Ø 130 поршневая | Б265.02.01.000 | 42,0 | |
| Рычаг цепной | Б265.02.02.000 | 17,5 | |
| Трос желоночный (Ø 11,0 мм) | ГОСТ 2688-80 | 0,6 | на станок - 120 м. |
| Трос рабочий левой свивки (Ø 19,5 мм) | ГОСТ 2688-80 | 1,5 | на станок - 120 м. |
| Обсадные трубы и принадлежности к ним | Б265.05.00.000 | | |
| Башмак забивной Ø 144, L 210 | Б265.05.00.001 | 7,5 | Ст 30ХГСА, Ø 144-178 mm |
| Труба буровая (обсадная), 2,1 м | Б265.05.00.002 | 92,5 | Ст 30ХГСА, Ø 144-168 mm |
| Головка забивная | Б265.05.00.003 | 11,0 | Ст 30ХГСА |
| Головка выбивная | Б265.05.00.004 | 20,3 | |
| Пробка предохранительная | Б265.05.00.005 | 3,5 | |
| Колпак предохранительный | Б265.05.00.006 | 3,9 | |
| Бабка забивная | Б265.05.00.010 | 36,0 | |
| Болт бабки забивной | Н-002-64 | 5,0 | |
| Гайка бабки забивной | Н-006-64 | 1,0 | |
| Головка выбивная разъёмная | Б265.05.00.020 | 19,5 | Ст 30ХГСА |
| Бабка выбивная | Б265.05.00.030 | 6,5 | |
| Трубодержатель Ø 168 | Б265.05.00.040 | 18,0 | |
| Ключ шарнирный КШ-168/188 | Б265.05.00.050 | 10,0 | |
| Хомут | Б265.05.00.060 | 35,0 | |
| Палец головки выбивной | Б265.05.00.070 | 1,3 | |
| Хомут забивной | Б265.05.01.000 | 19,5 | |
| Башмак забивной Ø 225, L 220 | БИ.219.00.001 | | под Д219 |
| Головка забивная | БИ.219.00.003 | | под Д219 |
| Головка выбивная разъёмная | БИ.219.05.00.000 | | под Д219 |
| Головка выбивная | БИ.219.00.008 | | под Д219 |
| Палец головки выбивной | БИ.219.13.00.000 | | под Д219 |
| Бабка забивная | БИ.219.04.00.000 | | под Д219 |
| Бабка выбивная | БИ.219.06.00.000 | | под Д219 |
| Аварийный инструмент | Б265.00.20.000 | | |
| Колокол ловильный | Б265.00.20.010 | 47,6 | |
| Ерш однорогий | Б265.00.20.020 | 27,5 | |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|
| Шлипс (труболовка) | Б265.00.20.030 | 31,0 | |
| Ударник в сборе | Б265.00.20.040 | 100,0 | |
| Ножницы ловильные | Б265.00.20.050 | 113,0 | |
| Инструмент для технического обслуживания | Б265.00.21.000 | | |
| Блок подвесной | Б265.00.21.010 | 19,5 | |
| Крюк подъемный | | | |
| Ремень приводной (длина 5600мм) | В(Б)5600 | 4,0 | |
| Вороток | | | |
| Стоп г/п 2 тн. | | | |
| Рукоятка | | | |
| Съемник универсальный двухлапчатый | | | |
| Лом 02 ГОСТ 1405-65 | | | |
| Ключ 65 ГОСТ 2841-62 односторонний | | | |
| Ключ 46 ГОСТ 2841-62 | | | |
| Ключ 36 ГОСТ 2841-62 | | | |
| Ключ 27х30 ГОСТ 2839-62 | | | |
| Ключ 24х27 ГОСТ 2839-62 | | | |
| Ключ разводной 19 ГОСТ 7275-62 | | | |
| Ключ разводной 46 ГОСТ 7275-62 | | | |
| Отвертка А200х1 ГОСТ 5423-54 | | | |
| Бородок слесарный 6 ГОСТ 7214-54 | | | |
| Молоток слесарный ГОСТ 2310-54 | | | |
| Солидолонагнетатель ШСУ-3 ГОСТ 8643-54 | | | |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | |
| Балансир в сборе | Б265.01.00.000 | 193,0 | |
| Балка балансира правая | Б265.01.01.000 | 23,7 | |
| Балка балансира левая | Б265.01.02.000 | 23,7 | |
| Блок балансира | Б265.01.03.000 | 38,4 | |
| Скоба предохранителя | Б265.01.00.010 | 6,5 | |
| Ось балансира | Б265.01.00.004 | 14,7 | |
| Ось балансирной рамы | Б265.01.00.005 | 23,1 | |
| Подшипник фланцевый | Б265.01.00.006 | 2,3 | |
| Скоба | Б265.01.00.007 | 3,5 | |
| Подшипник | Б265.00.02.016 | 7,2 | |
| Рама | Б265.00.01.000 | 435,0 | |
| Мачта | | | |
| Верхняя часть мачты в сборе | Б265.00.03.000 | 447,0 | |
| Направляющая | Б265.00.03.001 | | |
| Направляющая боковая | Б265.00.03.002 | | |
| Верхняя часть мачты | Б265.00.03.010 | 184,0 | |
| Рычаг левый | Б265.00.03.020 | 35,0 | |
| Рычаг правый | Б265.00.03.030 | 35,0 | |
| Ограждение мачты | Б265.00.03.040 | 29,4 | |
| Ползун | Б265.00.03.050 | 43,5 | |
| Труба | Б265.00.03.038 | 0,9 | |
| Сердечник | Б265.00.03.039 | 3,2 | |
| Блок головной в сборе | Б265.00.03.060 | 45,0 | |
| Амортизатор головного блока в сборе | Б265.00.03.061 | | |
| Нижняя часть мачты в сборе | Б265.00.02.000 | 244,0 | |
| Домкрат | Б265.00.02.010 | 5,1 | |
| Нижняя часть мачты | Б265.00.02.020 | 206,2 | |
| Стойка опорная | Б265.00.02.030 | 3,3 | |
| Подшипник | Б265.00.02.016 | 7,2 | |
| Ось мачты | Б265.00.02.017А | 24,0 | |
| Подшипник | Б265.00.02.018 | 7,2 | |
| Кольцо установочное | Б265.00.02.019 | 1,1 | |
| Стяжка | Б265.00.02.021 | 1,7 | |
| Планка прижимная | Б265.00.02.022 | 0,3 | |
| Шпилька стопорная | Б265.00.02.023 | 0,4 | |
| Вал главный | Б265.00.04.000 | 107,0 | |
| Гайка регулировочная с кулачками | Б265.00.04.010 | 1,3 | |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------|
| Вал | Б265.00.04.011 | 25,7 | |
| Втулка | Б265.00.04.012 | 0,2 | |
| Корпус подшипника | Б265.00.04.013 | 7,0 | на вал-2 шт |
| Крышка | Б265.00.04.014 | 1,3 | |
| Диск выжимной | Б265.00.04.015 | 3,2 | на вал-1 шт |
| Диск нажимной | Б265.00.04.016 | 2,0 | на вал-1 шт |
| Диск промежуточный | Б265.00.04.017 | 1,2 | на вал-2 шт |
| Шпилька | Б265.00.04.018 | 0,0 | на вал-6 шт |
| Диск ведущий | Б265.00.04.019 | 6,0 | на вал-1 шт |
| Диск фрикционный | Б265.00.04.020 | 1,4 | на вал-3 шт |
| Накладка сцепления фрикционная (комплект) | | 0,1 | на диск - комплект(2 шт.) |
| Пружина | Б265.00.04.021 | 0,0 | на вал-6 шт |
| Шкив | Б265.00.04.022 | 25,7 | 4-х ручейный |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 | |
| Корпус муфты | Б265.00.04.030 | 17,5 | на вал-1 шт |
| Хомут | Б265.00.04.040 | 1,4 | на вал-1 шт |
| Муфта сцепления вала главного в сборе | | 33,5 | |
| | | | |
| Механизм ударный в сборе | Б265.00.05.000 | 146,5 | |
| Шестерня Z=84 m=7 | Б265.00.05.003 | 56,0 | в сборке-1 |
| Кривошип | Б265.00.05.004 | 8,0 | в сборке-2 |
| Вал | Б265.00.05.005 | 10,5 | в сборке-1 |
| Крышка обоймы шатуна | Б265.00.05.006 | 0,7 | в сборке-4 |
| Палец | Б265.00.05.007 | 0,9 | в сборке-2 |
| Набор прокладок | Б265.00.05.008 | 0,0 | в сборке-4 |
| Кольцо стопорное | Б265.00.05.009 | 0,0 | в сборке-4 |
| Шатун | Б265.00.05.010 | 15,2 | в сборке-2 |
| Крышка подшипника | Б265.00.05.011 | 1,3 | в сборке-2 |
| Крышка подшипника | Б265.00.05.012 | 1,3 | в сборке-2 |
| Корпус подшипника | Б265.00.04.013 | 7,0 | в сборке-2 |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 | в сборке-4 |
| | | | |
| Лебедка желоночная | Б265.00.06.000 | 126,0 | |
| Эксцентрик в сборе | Б265.00.06.010 | 4,0 | |
| Вал желоночного барабана | Б265.00.06.012 | 14,3 | |
| Корпус подшипника | Б265.00.06.013 | 7,0 | |
| Диск одноребенчатый | Б265.00.06.014 | 14,5 | |
| Кольцо установочное | Б265.00.06.015 | 0,6 | |
| Планка зажимная | Б265.00.06.016 | 0,1 | |
| Скоба | Б265.00.06.017 | 3,9 | |
| Гайка специальная | Б265.00.06.019 | 0,2 | |
| Барабан желоночный | Б265.00.06.020 | 14,0 | |
| Рычаг в сборе | Б265.00.06.030 | 1,8 | |
| Рычаг в сборе | Б265.00.06.040 | 1,4 | |
| | | | |
| Привод лебедки инструментальной | Б265.00.07.000 | 131,5 | |
| Ось | Б265.00.07.002 | 14,0 | |
| Шестерня | Б265.00.07.003 | 11,7 | |
| Вал | Б265.00.07.004 | 15,7 | |
| Кольцо распорное | Б265.00.07.005 | 0,5 | |
| Кольцо распорное | Б265.00.07.006 | 0,5 | |
| Шкив фрикционный | Б265.00.07.007 | 28,0 | 2-х ручейный |
| Рычаг | Б265.00.07.010 | 2,0 | |
| Рычаг | Б265.00.07.020 | 3,3 | |
| Шестерня в сборе | Б265.00.07.030 | 15,2 | паразитная шестерня |
| Хомут | Б265.00.04.040 | 1,4 | |
| Эксцентрик в сборе | Б265.00.06.010 | 4,0 | |
| Корпус подшипника | Б265.00.06.013 | 7,0 | |
| Кольцо установочное | Б265.00.06.015 | 0,6 | |
| Скоба | Б265.00.06.017 | 3,9 | |
| Гайка специальная | Б265.00.06.019 | 0,2 | |
| | | | |
| Лебедка инструментальная | Б265.00.08.000 | 311,3 | |
| Вал | Б265.00.08.001 | 19,4 | |

| | | | |
|--|------------------------|--------------|---------------------|
| Колесо m=8, Z=84 | Б265.00.08.002 | 45,3 | |
| Планка зажимная | Б265.00.08.003 | 0,4 | |
| Винт специальный | Б265.00.08.004 | 0,1 | в сборке-10 |
| Барaban в сборе | Б265.00.08.010 | 93,0 | |
| Крышка подшипника | Б265.00.08.015 | 1,5 | |
| Корпус подшипника | Б265.00.08.016 | 7,1 | |
| Планка | Б265.00.08.017 | 0,6 | |
| Крышка | Б265.00.04.014 | 1,3 | в сборке-2 |
| Набор прокладок | Б265.00.04.024 | 0,1 | в сборке-2 |
| | | | |
| Растяжки в сборе | Б265.00.09.000 | 175,7 | |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.010 | 24,9 | |
| Труба Ø25 | Б265.00.09.014 | 20,4 | |
| Стяжка | Б265.00.09.015 | 2,6 | |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.020 | 23,3 | |
| Растяжка в сборе | Б265.00.09.030 | 25,0 | |
| Труба распорная | Б265.00.09.040 | 5,0 | |
| Труба распорная | Б265.00.09.050 | 5,0 | |
| Крюк в сборе | Б265.00.09.060 | 2,7 | |
| Палец тяги | Б265.00.09.070 | 0,5 | |
| | | | |
| Управление муфтой главного вала в сборе | Б265.00.10.000 | 8,3 | |
| Рычаг сцепления | Б265.00.10.010 | | |
| Вилка включения сцепления | Б265.00.10.030 | | |
| | | | |
| Рама саней в сборе | Б265.00.15.000А | 329,0 | |
| Сани (комплект) | | | |
| Управление паразитной шестерней в сборе | Б265.00.16.000 | 11,0 | |
| Вилка включения паразитной шестерни | Б265.00.16.010 | | |
| Рычаг включения паразитной шестерни | Б265.00.16.050 | | |
| | | | |
| | | | |
| Прицепное устройство | Б265.00.24.000 | 108,0 | |
| | | | |
| | | | |
| Колокол направляющий | Б265.00.26.000 | 41,0 | |
| | | | |
| Шкив | Б265.00.00.030 | 68,0 | Маховик, 6-ручейный |
| Втулка | Б265.00.00.005 | | |
| | | | |
| Подшипники | | | |
| Подшипник | 208 ГОСТ8338-75 | | комплект-2 шт. |
| Подшипник | 180209(закрытый) | | комплект-2 шт. |
| Подшипник | 211 | | комплект-1 шт. |
| Подшипник | 307 (180307) | | комплект-8 шт. |
| Подшипник | 1608 | | комплект-4 шт. |
| Подшипник | 3610(53610) | | комплект-6 шт. |